

## Tubitherm PLT-Plotterflock

### Rollenware 50 cm breit

Der Aufbau einer Flockfolie besteht aus einer Polyesterträgerfolie, einer Flockschiicht und einer Schicht aus Schmelzklebstoff. Mit dieser plotterbaren Flockfolie lassen sich nur einfarbige Motive in der Farbe des Flocks herstellen, die nach dem Entgittern mit einer Transferpresse auftransferiert werden können.

Art-Nr.	Farbe	10 lfm	11-24 lfm	25-49 lfm	50-149 lfm	150 lfm
543/00105	weiß	10,60	9,63	8,83	8,15	7,57
543/10005	zitrone					
543/11005	gelb					
543/18005	orange					
543/20005	rot					
543/21005	signalrot					
543/25005	magenta					
543/27005	bordeaux					
543/30005	blau					
543/31005	eisblau					
543/32005	sky blue					
543/35005	marine blau					
543/40005	grün					
543/53005	hellbraun					
543/70005	schwarz					
543/73005	grau	10,60	9,63	8,83	8,15	7,57

## Chiptex Base 1000

Chiptex Base 1000 ist eine heißsiegel- und plotterfähige hochdeckende Spezialfolie mit textilem Charakter, die mit Tintenstrahltechnik oder Siebdruck bedruckt werden kann. Wenn im Tintenstrahldrucker mit Pigmenttinte gearbeitet wird, kann eine hohe Waschbeständigkeit erreicht werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Bogenformat	Menge	Preis €
546/02129	Chiptex Base 1000	21 cm x 29,7 cm	100 Bogen	50,00
546/02942	Chiptex Base 1000	29,7 cm x 42 cm	100 Bogen	94,00

## Chiptex Ink 1000

Chiptex Ink 1000 sind Pigmenttinten, die eine gute Waschbeständigkeit haben.

Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis €	
546/100012	yellow	Raster Pigmenttinte	250 ml	35,00
546/100022	cyan	Raster Pigmenttinte	250 ml	35,00
546/100032	magenta	Raster Pigmenttinte	250 ml	35,00
546/100042	black	Raster Pigmenttinte	250 ml	35,00

## Therm-O-Band Typ BMG/C2 und BPG/P3

BMG/C2 ist ein Polyester - Baumwollgewebe zum Direktbedrucken und anschließender Heißsiegelapplikation auf Baumwolle, Polyester und Mischfasern. Hohe Waschbeständigkeit, sehr gut geeignet für Berufsbekleidung.

BPG/P3 ist ein Polyestergewebe mit Heißsiegelapplikation, das mit Sublimationstransfers eingefärbt werden kann. Durch den weißen Untergrund erreicht man eine Deckkraft auf allen farbigen Textilien. Das Transfer wird mit dem Polyestergewebe appliziert. Hohe Waschbeständigkeit, sehr gut geeignet für Berufsbekleidung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Preis €
546/210307	BMG/C2	30 cm breit x lfm	lfm.	9,15
546/210308	MPG/P3	30 cm breit x lfm	lfm.	9,89